

PLATTFORM VERTIKALLIFT

# UNA PORTE

KOMPAKTES  
MULTITALENT ZUR  
EINFACHEN NACHRÜSTUNG

**a**cendor®  
LIFTTECHNIK





# UNAPORTE

## VORZÜGE & TECHNISCHE DATEN

- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Sanftanlauf/Sanftstopp über ein frequenzgesteuertes Antriebssystem
- ✓ Optimales Verhältnis Platzbedarf zu nutzbarer Plattformfläche
- ✓ Keine Grube erforderlich durch selbstausrichtende Auffahrrampe
- ✓ Einfacher nachträglicher Einbau

### STEUERUNG & BEDIENUNG

- ↑ Tastbetrieb am Fahrkorb / Funkwandtaster für Außenrufstellen
- ↑ Vollgrafik-Farbdisplay
- ↑ Integrierter Fehlerspeicher
- ↑ Zahlreiche Einstellmöglichkeiten
- ↑ elektrische Notabsenkung

### STROMVERSORGUNG

- ↑ 220-240V, 1 Phase, 10A

### BODEN

- ↑ Alu-Tränenblech eloxiert

### OPTIONEN

- ↑ Sprachausgabe
- ↑ Notruftelefon
- ↑ Automatische Türantriebe
- ↑ LED-RGB Beleuchtung
- ↑ automatische Notstromversorgung
- ↑ SMS-Fernabfrage der Betriebszustände

### FÖRDERHÖHE

- ↑ von 600mm bis 3000mm

### HALTESTELLEN

- ↑ 2 Haltestellen

### FAHRGESCHWINDIGKEIT

- ↑ 0,15 m/s

### NUTZLAST / TRAGFÄHIGKEIT

- ↑ 385 kg

### FARBE

- ↑ Fahrkorb Standard grau metallic
- ↑ Hubsäule eloxiertes Aluminium

### FAHRKORBGRÖSSE

- ↑ 1400 x 1100 mm (LxB)

### PLATZBEDARF / ÄUSSERE MASSE

- ↑ 1690 x 1333 mm (LxB)  
bei geschlossenem Fahrkorb

### TÜR

- ↑ 930 mm Durchfahrtsbreite

### ANTRIEB

- ↑ Führungskettensystem mit Elektroantrieb 0,75 kW
- ↑ Fangvorrichtung mit integriertem Geschwindigkeitsbegrenzer



SCHNELLE  
MONTAGE